

Produit

DUROGLASS FLOORKIT

Code : 5091 0000



KIT DE RÉPARATION DE SOL PRÊT À L'EMPLOI, À BASE DE RÉSINE ÉPOXY MODIFIÉE ET DE DURCISSEURS CYCLO-ALIPHATIQUES, POUR L'ASSAINISSEMENT DES JOINTS ET LA RÉPARATION DES FISSURES.

Caractéristiques

- Solution pré-dosé pour les réparations « Faites-le vous-même »
- Durcissement rapide (même à basse température)
- Non toxique et inodore - COV « 0 »
- Applicable de +5°C à +35°C sur le support

Champ d'application

Mortier époxy à prise rapide adapté pour la restauration de revêtements de sol industriels, la réhabilitation des joints et la réparation rapide et durable des fissures.

Application

1) PRÉPARATION DU PRODUIT

Kit avec trois composants déjà dosés à bien mélanger avant utilisation avec un mélangeur mécanique hélicoïdal à basse vitesse, fonctionnant comme suit :

Ajouter le composant B au composant A et mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement homogénéisé. À la fin de ce processus, ajoutez le quartz fourni au kit et continuez le mélange.

2) PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être sèches, saines et exemptes de pollution par des substances étrangères. Un nettoyage en profondeur des pièces friables et détachées est recommandé.

3) APPLICATION DU PRODUIT

Le produit ainsi préparé peut être appliqué et lissé avec une spatule selon le type d'intervention souhaité.

DUROGLASS FLOORKIT

Données techniques

Couleur	Jaune paille / Gris
Durée de vie à 22°C	30 minutes
Durcissement à 22°C, 50% U.R.	- Sec au toucher 3-4 heures
Résistance à la compression UNI EN ISO 604	> 55 MPa
Dureté Shore D ASTM D 2240	> 75
Adhérence au béton ASTM D 4541	> 3,5 MPa ou fissuration du béton.
Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine doit être conservé dans un endroit sec et protégé, à des températures comprises entre +5°C et +13°C et conservé pendant 12 mois.