

Produit

STARTEX FC

VOILE CONTINU DE FIBRES DE POLYPROPYLENE RÉSISTANT AUX UV POUR L'EXÉCUTION DE REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES PAR IMPRÉGNATION AVEC DES PRODUITS ÉLASTOMÈRES À L'ÉTAT FLUIDE.

Données techniques

Couleur	gris
Taille	Rouleau de longueur de 100 m et largeur de 1 m
Poids EN ISO 9864	80 g/m ²
Epaisseur EN ISO 9863-1	0,6 mm
Résistance à la traction EN ISO 10319	5 kN/m
Allongement EN ISO 10319	longitudinale 90% transversale 60%
Résistance à la perforation EN ISO 12236	700 N

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées dans tous les cas comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de la MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. Notre obligation de garantie est donc limitée à la qualité et à la constance de celui-ci par rapport au produit fini, et exclusivement pour les données ci-dessus. Cette carte remplace et annule les précédentes. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM. Mises à jour publiées sur le site web de www.mpm srl.com